



Żarówka, 230 V, BA15d, 5-7W

Typ **SL-L230**
 Catalog No. **205350**
 Alternate Catalog No. **SL-L230**

Program dostaw

Asortyment			Kolumny sygnalizacyjne SL
Pojedyncze urządzenie / kompletne urządzenie			Urządzenie pojedyncze
			Wielkość gniazda BA 15d Moc 5 - 7 W
Trwałość EN 60064 przy $t_A = +25\text{ }^\circ\text{C}$	$t_{\text{średnia}}$ (AC)	h	5000
Znamionowe napięcie pracy	U_e	V	200 - 260 V
Podłączanie do SmartWire-DT			nie

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Robocza temperatura otoczenia min.		$^\circ\text{C}$	-25
Robocza temperatura otoczenia maks.		$^\circ\text{C}$	55

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Źródła światła (EG000028) / Lampa wskaźnikowa i sygnalizacyjna (EC000399)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Oświetlenie, oświetlenie / Żarówka / Żarówka wskaźnikowa i sygnalizacyjna (ecl@ss10.0.1-27-11-06-31 [AKE242014])			
Moc lampy		W	5 - 7
Napięcie lampy		V	230 - 230
Strumień świetlny		lm	0
Trzonek			BA15d
Technologia			Żarówka
Kształt bańki			Kształt gruszki
Halogen			Nie
Krypton			Nie
Ksenon			Nie
Kolor			Brak
Temperatura barwowa		K	2800
Średnica		mm	0
Długość całkowita		mm	0
Do latarek			Nie
Do wskaźników			Tak
Do sygnalizatorów świetlnych obrotowych			
Prąd znamionowy		mA	26
Średnia trwałość znamionowa		h	3000
Klasa efektywności energetycznej			

Aprobaty

Product Standards			IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR
CSA File No.			012528
CSA Class No.			3211-03
North America Certification			UL listed, CSA certified