


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3431.030

# Bezpiecznikowy rozłącznik bezpiecznikowego NH rozm. 000

Stan: 03.04.2025 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3431.030 - Bezpiecznikowy rozłącznik bezpiecznikowego NH rozm. 000

## Cechy

Nr kat.	SV 3431.030
Materiał	Wzmacniany włóknami szklanymi poliamid Palność zgodnie z UL 94 Ścieżki stykowe: posrebrzana miedź hartowana
Kolor	Chassis: RAL 7035 Pokrywa: RAL 7001
Do systemów szynowych z odstępem między osiami	60 mm
Odprowadzenie przewodów	dół
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)	Zacisk ramowy
Znamionowy prąd roboczy maks.	100 A
Napięcie znamionowe robocze	690 V, 3~
Do rozmiaru NH	000
Test specification	IEC/PN-EN 60 947-3 DIN PN-EN 60 269-2 (wkładki bezpiecznikowe)
Wymiary	Szerokość: 53 mm Wysokość: 213 mm
Przyłącze kabli okrągłych	2,5 - 50 mm <sup>2</sup>
Pasuje do szyn zbiorczych	Wysokość: 5, 10 mm
Liczba biegunów	3-bieg.
Opak.	1 szt.
Waga netto	0.599
Masa brutto	0.62
Zawartość miedzi (kg / szt.)	0.15

## Cechy

---

Numer taryfy celnej	85369095
EAN	4028177628731
ETIM 9	EC001040
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

## Aprobaty

---

Aprobaty	CQC-CCC
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK