

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3431.020

Bezpiecznikowy rozłącznik bezpiecznikowego NH rozm. 000

Stan: 18.03.2024 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3431.020 - Bezpiecznikowy rozłącznik bezpiecznikowego NH rozm. 000

Cechy

Nr kat.	SV 3431.020
Materiał	Wzmacniany włóknami szklanymi poliamid Palność zgodnie z UL 94 Ścieżki stykowe: posrebrzana miedź hartowana
Kolor	Chassis: RAL 7035 Pokrywa: RAL 7001
Do systemów szynowych z odstępem między osiami	60 mm
Odprowadzenie przewodów	górze
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)	Zacisk ramowy
Znamionowy prąd roboczy maks.	100 A
Do rozmiaru NH	000
Test specification	IEC/PN-EN 60 947-3 DIN PN-EN 60 269-2 (wkładki bezpiecznikowe)
Wymiary	Szerokość: 53 mm Wysokość: 213 mm
Złącze do przewodów o przekroju okrągłym	2,5 - 50 mm ²
Pasuje do szyn zbiorczych	Wysokość: 5, 10 mm
Napięcie znamionowe robocze	690 V, 3~
Ilość biegunów	3-bieg.
Opak.	1 szt.
Masa/opak.	0,62 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	0.15

Cechy

Numer taryfy celnej	85369095
EAN	4028177628724
ETIM 7.0	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

Aprobaty

Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK
-------------	---