

SKINDICHT® EKU-M 32X1.5/40X1.5 LGY**Nr kat.:** 52100304

Rozszerzenie; Gwint wewnętrzny: M 40; Gwint zewnętrzny: M 32; Poliamid; jasnoszary

**CE****Szczegóły****Korzyści**

- Umożliwia korzystanie z dławnic z większymi gwintami niż istniejące nagwintowane otwory
- Montaż za pomocą klucza płaskiego
- Powierzchnia podparcia dla kluczy płaskich, dzięki czemu obudowa nie jest porysowana

Zastosowanie

- Maszyny
- Urządzenia
- Obudowy

Uwagi

Zdjęcia i grafiki nie są skalowalne i nie przedstawiają szczegółowych obrazów odpowiednich produktów.

Jeśli dotyczy, ceny to ceny podstawowe metali, bez dopłat i VAT. Sprzedaż tylko do klientów biznesowych.

O ile nie określono inaczej, podane wartości produktu są wartościami znamionowymi w temperaturze pokojowej. Na żądanie można otrzymać dodatkowe wartości, takie jak tolerancje, jeśli są one dostępne i zostały udostępnione do publikacji.

Uwagi

Dane techniczne

Informacje ogólne

Marka	SKINDICHT®
Typ produktu	Rozszerzenie
Z nakrętką zabezpieczającą	Nie
Z o-ringiem	Nie
Waga	0.018 kg
Rodzaj opakowania	Torba
Jednostka dostawy	25
Typ montażu	w otworze gwintowanym

Parametry elektryczne

Konstrukcja produktu

Wzmocnienie włóknem szklanym	Tak
Ochrona przed zginaniem	Nie
Budowa dławnicy kablowej	Proste
Gwint wewnętrzny	M 40
Gwint zewnętrzny	M 32
Średnica wewnętrzna	26 mm
Średnica zewnętrzna	51 mm
Długość całkowita	30 mm
Średnica przelotowa	26 mm
Rozmiar gwintu	M 32
Skok gwintu	1,5
Długość gwintu	12 mm
Gwint standardowy	DIN EN 60423

Szerokość klucza płaskiego 1	46 mm
Rozmiar krawędzi sześciokątnych	51 mm
Ekranowanie EMC	Nie
Materiał korpusu	Poliamid
Materiał korpusu, skrócona nazwa	PA
Ochrona powierzchni	Niepowlekany
Kolor	jasnoszary
Kolor RAL	RAL 7035

Charakterystyka produktu

Możliwe zastosowanie EX	Nie
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura (maks.)	100 °C
Niepodtrzymywanie płomieni	Nie
Odporność UV	Nie
Odporność chemiczna	Tak
Kwasoodporność	Nie
Bezhalogenowy	Tak
Olejoodporność	Tak

Certyfikaty i normy

Oznaczenie CE	Tak
Atest UL	Nie
Zatwierdzona aprobatą UL	Nie
Zatwierdzenie cUR	Nie
Na liście cUL	Nie
Certyfikat CSA	Nie
Certyfikat VDE	Nie
Certyfikat GGVS	Nie
Testowane pod kątem ochrony przeciwpożarowej pojazdów kolejowych	Nie
Certyfikat Ecolab	Nie
Certyfikat NSF	Nie

Certyfikat FDA	Nie
----------------	-----

Certyfikat EHEDG	Nie
------------------	-----

SKINDICHT® EKU-M

Nr kat.	Nazwa	Gwint zewnętrzny	Gwint wewnętrzny	Kolor	Jednostka dostawy
52100300	SKINDICHT® EKU-M 12X1.5/16X1.5 LGY	M 12	M 16	jasnoszary	100
52100301	SKINDICHT® EKU-M 16X1.5/20X1.5 LGY	M 16	M 20	jasnoszary	100
52100302	SKINDICHT® EKU-M 20X1.5/25X1.5 LGY	M 20	M 25	jasnoszary	100
52100303	SKINDICHT® EKU-M 25X1.5/32X1.5 LGY	M 25	M 32	jasnoszary	50
52100304	SKINDICHT® EKU-M 32X1.5/40X1.5 LGY	M 32	M 40	jasnoszary	25
52100305	SKINDICHT® EKU-M 40X1.5/50X1.5 LGY	M 40	M 50	jasnoszary	10
52100306	SKINDICHT® EKU-M 50X1.5/63X1.5 LGY	M 50	M 63	jasnoszary	10
52100308	SKINDICHT® EKU-M 12X1.5/16X1.5 BK	M 12	M 16	czarny	100
52100309	SKINDICHT® EKU-M 16X1.5/20X1.5 BK	M 16	M 20	czarny	100
52100310	SKINDICHT® EKU-M 20X1.5/25X1.5 BK	M 20	M 25	czarny	100
52100311	SKINDICHT® EKU-M 25X1.5/32X1.5 BK	M 25	M 32	czarny	50
52100312	SKINDICHT® EKU-M 32X1.5/40X1.5 BK	M 32	M 40	czarny	25
52100313	SKINDICHT® EKU-M 40X1.5/50X1.5 BK	M 40	M 50	czarny	10
52100314	SKINDICHT® EKU-M 50X1.5/63X1.5 BK	M 50	M 63	czarny	10

V1.1