

SKINDICHT® SM-M 63X1.5 LOCKNUT
Nr kat.: 52103070

Nakrętka zabezpieczająca; M 63; Szerokość klucza płaskiego: 70mm; Mosiądz Niklowany


CE

Szczegóły
Korzyści

- Dostępne w rozmiarach od M6x1 do M110x2.
- Numery artykułów kończące się na „LF” to alternatywne produkty bez ołowiu o identycznych właściwościach. Artykuły „bez ołowiu” nie zawierają ołowiu, który obecnie może stanowić do czterech procent stopów miedzi, ale zostanie w przyszłości zakazany zgodnie z dyrektywą RoHS.

Zastosowanie

- Do zamykania dławnicy kablowej SKINTOP® /SKINDICHT® wewnątrz aplikacji (np. obudowy).
- Do cienkościennych obudów bez gwintu, które umożliwiają tylko jeden otwór przejściowy.
- Wytrzymuje wysokie obciążenia chemiczne i mechaniczne.

Uwagi

Zdjęcia i grafiki nie są skalowalne i nie przedstawiają szczegółowych obrazów odpowiednich produktów.

Jeśli dotyczy, ceny to ceny podstawowe metali, bez dopłat i VAT. Sprzedaż tylko do klientów biznesowych.

O ile nie określono inaczej, podane wartości produktu są wartościami znamionowymi w temperaturze pokojowej. Na żądanie można otrzymać dodatkowe wartości, takie jak tolerancje, jeśli są one dostępne i zostały udostępnione do publikacji.

Uwagi

Dane techniczne

Informacje ogólne

Marka	SKINDICHT®
Typ produktu	Nakrętka zabezpieczająca
Waga	0.046 kg
Rodzaj opakowania	Torba
Jednostka dostawy	25

Parametry elektryczne

Konstrukcja produktu

Wzmocnienie włóknem szklanym	Nie
Grubość	5 mm
Typ gwintu	Metryczne
Rozmiar gwintu	M 63
Skok gwintu	1,5
Gwint standardowy	DIN EN 60423
Rozmiar krawędzi sześciokątnych	77 mm
Szerokość klucza płaskiego	70 mm
Ekranowanie EMC	Nie
Materiał korpusu	Mosiądz
Materiał korpusu, skrócona nazwa	CuZn
Ochrona powierzchni	Niklowany
Kolor	metal

Charakterystyka produktu

Możliwe zastosowanie EX	Nie
-------------------------	-----

Temperatura min.	-60 °C
Temperatura (maks.)	200 °C
Niepodtrzymywanie płomieni	Tak
Odporność UV	Tak
Odporność chemiczna	Tak
Bezhalogenowy	Tak
Olejoodporność	Tak
Odporność na uderzenia	Tak

Certyfikaty i normy

Oznaczenie CE	Tak
Certyfikat EAC	Nie jest wymagane
Numer certyfikatu EAC	Отказное письмо № 43
Atest UL	Nie
Zatwierdzona aprobata UL	Nie
Zatwierdzenie cUR	Nie
Na liście cUL	Nie
Certyfikat CSA	Nie
Certyfikat VDE	Nie
Certyfikat GGVS	Nie
Testowane pod kątem ochrony przeciwpożarowej pojazdów kolejowych	Nie
Certyfikat Ecolab	Nie
Certyfikat NSF	Nie
Certyfikat FDA	Nie
Certyfikat EHEDG	Nie

SKINDICHT® SM-M

Nr kat.	Nazwa	Rozmiar gwintu	Szerokość klucza płaskiego	Jednostka dostawy
52102997	SKINDICHT® SM-M 8X1 LOCKNUT	M 8	13 mm	50
52102998	SKINDICHT® SM-M 6X1 LOCKNUT	M 6	10 mm	50
52102999	SKINDICHT® SM-M 10X1 LOCKNUT	M 10	17 mm	50
52103000	SKINDICHT® SM-M 12X1.5 LOCKNUT	M 12	15 mm	100
52103000LF	SKINDICHT® SM-M 12X1.5 LOCKNUT	M 12	15 mm	100
52103010	SKINDICHT® SM-M 16X1.5 LOCKNUT	M 16	19 mm	100
52103010LF	SKINDICHT® SM-M 16X1.5 LOCKNUT	M 16	19 mm	100
52103020	SKINDICHT® SM-M 20X1.5 LOCKNUT	M 20	24 mm	100
52103020LF	SKINDICHT® SM-M 20X1.5 LOCKNUT	M 20	24 mm	100
52103030	SKINDICHT® SM-M 25X1.5 LOCKNUT	M 25	30 mm	100
52103030LF	SKINDICHT® SM-M 25X1.5 LOCKNUT	M 25	30 mm	100
52103040	SKINDICHT® SM-M 32X1.5 LOCKNUT	M 32	36 mm	100
52103040LF	SKINDICHT® SM-M 32X1.5 LOCKNUT	M 32	36 mm	100
52103050	SKINDICHT® SM-M 40X1.5 LOCKNUT	M 40	46 mm	50
52103050LF	SKINDICHT® SM-M 40X1.5 LOCKNUT	M 40	46 mm	50
52103060	SKINDICHT® SM-M 50X1.5 LOCKNUT	M 50	60 mm	50
52103060LF	SKINDICHT® SM-M 50X1.5 LOCKNUT	M 50	60 mm	50
52103070	SKINDICHT® SM-M 63X1.5 LOCKNUT	M 63	70 mm	25
52103070LF	SKINDICHT® SM-M 63X1.5 LOCKNUT	M 63	70 mm	25
52103071	SKINDICHT® SM-M 75X1.5 LOCKNUT	M 75	85 mm	1
52103072	SKINDICHT® SM-M 90X2 LOCKNUT	M 90	102 mm	1
52103073	SKINDICHT® SM-M110X2 LOCKNUT	M 110	124 mm	1

V1.1